

Inverter



Super Extra pcb
PROTECT

แผงวงจรทนทานพิเศษ

แผงวงจรอินเวอร์เตอร์ทนทานพิเศษ
มีระบบป้องกันไฟตกไฟกระชาก
ระบบป้องกันไฟกระพริบ กันความชื้น
ระบบป้องกันกระแสไฟเกิน
มีการเคลือบสารป้องกันแมลง อยู่ในตัว



อุปกรณ์บอร์ดแผงวงจร - PCB ผลิตในประเทศไทย

อุปกรณ์เสริม***

อุปกรณ์เสริม***

AIR PURIFICATION SYSTEM

ระบบฟอกอากาศ ELECTRIC FILTER (IONIZER)
ความเย็นเพื่อสุขภาพที่ดี ช่วยฟอกอากาศให้สดชื่น
ซึ่งสามารถสร้างประจุไฟฟ้าสถิตเพื่อกำจัดแบคทีเรีย
ไรฝุ่นและอนุภาคที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
ที่มีความละเอียดที่ 0.001 ไมครอน

MICRO SUPER FILTER

- ระบบฟอกอากาศ ชนิดแผ่นที่มีประสิทธิภาพสูง
สามารถกำจัดฝุ่นละอองต่างๆ ฝุ่นหยาบ, ฝุ่นละเอียด
(PM10), (PM 2.5), (PM1), แบคทีเรีย ที่เป็น
สาเหตุหนึ่งของอาการเกิดโรคภูมิแพ้
สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้



อุปกรณ์เสริม***

AUTOSWING CONTROL SPIRAL

การกระจายลมเย็นสมบูรณ์แบบด้วยระบบ IC CONTROL
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ AIR FOCUS ด้วยนวัตกรรม DESIGN
จึงกระจายความเย็นได้กว้างขึ้นทำให้ห้องเย็นเร็วสม่ำเสมอ



อุปกรณ์เสริม***

SWING CONTROL

อีกหนึ่งความเย็นสบาย ด้วยระบบบานเกล็ดปรับขึ้นลง
ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลช่วยส่งความเย็นไปได้ไกลและทั่วถึง
จึงทำให้คุณสะดวกสบาย และช่วยประหยัดพลังงาน



Expansion Valve

ช่วยลดพลังงาน เติมเต็ม ประสิทธิภาพ ทำความเย็น
ด้วย Electronic Expansion Valve อุปกรณ์ปรับปริมาณ
น้ำยาให้เหมาะสม



**EXTRA
SWING**

Dual remote control

Wired Digital Display



มีสาย



Wireless remote control (OPTION)



DISPLAY



Floor / Ceiling Type Model		AFT13IV	CSE13IV	AFT18-32	CSE18-32	AFT25IV	CSE25IV	AFT30INV	CSE30INV	AFT33INV	CSE33INV
Indoor Unit / Outdoor Unit		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor
Cooling Capacity	BTU / Hr	13,200		18,200		25,200		30,900		33,900	
Power Input	Watt	1,142		1,661		2,112		2,700		2,895	
SEER	BTU / Hr / Watt	18.55		17.78		20.00		17.15		17.71	
Current	Amp	2.83 - 5.55		3.40 - 8.40		4.20 - 10.00		5.82 - 12.94		6.01 - 14.74	
Power Supply	V / Ph / Hz	220 / 1 / 50		220 / 1 / 50		220 / 1 / 50		220 / 1 / 50		220 / 1 / 50	
Fan	Quantity	2	1	2	1	4	1	4	1	4	1
Fan motor	Quantity	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	HP	1/10	1/8	1/10	1/8	1/10	1/8	1/10	1/8	1/10	1/8
Air flow	CFM	450		600		850		1,050		1,200	
Compressor	Type	Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary	
Refrigerant	Type	R-32		R-32		R-32		R-32		R-32	
Liquid	Inch	1/4		3/8		3/8		3/8		3/8	
Suction	Inch	1/2		5/8		5/8		5/8		5/8	
Drain	Inch	1/2		1/2		1/2		1/2		1/2	
Unit Dimension	Width (mm)	995	822	995	842	1,295	900	1,295	940	1,731	940
	Height (mm)	635	532	635	614	635	710	635	800	635	800
	Depth (mm)	235	262	235	326	235	325	235	370	235	370
	Weight (Kg)	28	37	30	50	37	52	37	54	52	55

Floor / Ceiling Type Model		AFT36IV	CSE36IV	AFT40INV	CSE40INV	AFT49INV	CSE49INV	AFT60INVS	CSE60INVS
Indoor Unit / Outdoor Unit		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor
Cooling Capacity	BTU / Hr	36,500		40,200		49,500		60,200	
Power Input	Watt	3,200		3,885		4,260		7,970	
SEER	BTU / Hr / Watt	18.99		16.68		15.8		16.24	
Current	Amp	6.80 - 15.21		7.81 - 19.15		3.20 - 9.40		4.65 - 13.45	
Power Supply	V / Ph / Hz	220 / 1 / 50		220 / 1 / 50		380 / 3 / 50		380 / 3 / 50	
Fan	Quantity	4	1	4	1	4	1	4	1
Fan motor	Quantity	1	1	2	1	2	1	2	1
	HP	1/10	1/8	1/8	1/8	1/10	1/8	1/8	1/8
Air flow	CFM	1,300		1,600		1,700		2,000	
Compressor	Type	Rotary		Rotary		Rotary		Rotary	
Refrigerant	Type	R-32		R-32		R-32		R-32	
Liquid	Inch	3/8		3/8		3/8		3/8	
Suction	Inch	5/8		5/8		5/8		3/4	
Drain	Inch	1/2		1/2		1/2		1/2	
Unit Dimension	Width (mm)	1,731	940	1,731	940	1,731	940	1,731	940
	Height (mm)	635	800	635	800	635	800	635	800
	Depth (mm)	235	370	235	370	235	370	235	370
	Weight (Kg)	52	56	58	81	58	87	59	101

UPDATE 03072024 \$C



www.focusairth.com

ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน : มอก 1529 - 2561, มอก.2134-2553, มอก.1155-2557, ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, TIS 18001 : 2011, TLS 8001:2010, ISO 45001:2018, ISO 50001 : 2018

*อุณหภูมิของอากาศภายใน 19 °C WB (27 °C DB) อุณหภูมิอากาศภายนอก 24 °C WB (35 °C DB)

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดในการพิมพ์ และผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากสิ่งจริงเนื่องจากข้อจำกัดด้านการพิมพ์

