

มอก. Version

FOCUS
Air conditioner

2024



ตู้ตั้งพื้น


Floor Standing split system

- ✓ สารทำความเย็น R32ประสิทธิภาพสูง
- ✓ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ✓ ลดภาวะโลกร้อน

โดดเด่น
ทันสมัย
ติดตั้งง่าย



Cooling System



Energy Saving



Remote Control
ปรับความเย็น แด่ปลายนิ้ว
ปรับลมแรงได้ 5 ระดับ

फलतक गलिनअब क्वाचन किआओयू !!

Product Catalog

SMART & PROFESSIONAL



เบอร์ 2134 - 2553



เบอร์ 1529-2561



เบอร์ 1529-2561



เบอร์ 1529-2561



เบอร์ 1529-2561



เบอร์ 1529-2561



เบอร์ 1529-2561



เบอร์ 1529-2561



WWW.FOCUSAIRTH.COM

มอก		220 - 240 / R32						380V-R32			
											
MODEL		APK1200	CS-36	APK1600	CU38	APK1600	CU-40	APK1200	CS-36TH	APK1600	CU-38TH
INDOOR / OUTDOOR		IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT
Cooling capacity	Btu/hr	36,000		38,200		40,200		36,500		38,200	
	Watt	10,400		11,200		11,800		10,600		11,200	
Power Input	Watt	3,400		3,700		3,800		3,050		3,690	
SEER	Btu/Watt	10.40		10.30		10.61		10.74		10.64	
EER	Watt/Watt	3.05		3.02		3.11		3.15		3.12	
Cerrent	Amp	16.00		17.50		18.80		5.50		6.80	
Power supply	V/Ph/Hz	220 - 240 /1/50		220 - 240 /1/50		220 - 240 /1/50		380/3/50		380/3/50	
Fan	Quantity	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2
Fan motor	Quantity	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2
Motor	Amp	1.4	0.65	1.4	0.65X2	1.4	0.65X2	1.4	0.65	1.4	0.65X2
	Name/model	PB1-120TCI	4028	PB1-120TCI	4004KU	PB1-120TCI	4004KU	PB1-120TCI	4028	PB1-120TCI	4004KU
Air flow	CFM.	1,200	-	1,600	-	1,600	-	1,200	-	1,600	-
Compressor	Type	Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary	
Refrigerant	Type	R-32		R-32		R-32		R-32		R-32	
Liquid	Inch	3/8		1/2		1/2		3/8		1/2	
Suction	Inch	5/8		3/4		3/4		5/8		3/4	
Drain	Inch	1/2	-	1/2	-	1/2	-	1/2	-	1/2	-
Unit Daimension	Width mm.	600	900	600	900	600	900	600	900	600	900
	Height mm.	1900	710	1900	1120	1900	1120	1900	710	1900	1120
	Depth mm.	330	325	330	325	330	325	330	325	330	325
	Weight /Kg	60	57	60	65	60	84	60	57	60	65
Refrigerant	charge from factory	-	2,400g		3,600g		3,800g		2,400g		3,600g

มอก		380V-R32									
											
MODEL		APK1600	CS-41TH	APK1600	CU-45TH	APK1600	CU-48TH	APK2000	CU-56TH	APK2000	CU-60TH
INDOOR / OUTDOOR		IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT
Cooling capacity	Btu/hr	40,600		45,300		48,000		57,500		61,300	
	Watt	11,800		13,200		14,000		16,500		18,000	
Power Input	Watt	3,900		4,350		4,600		5,300		5,880	
SEER	Btu/Watt	10.61		10.33		10.40		10.54		10.40	
EER	Watt/Watt	3.11		3.03		3.05		3.09		3.05	
Cerrent	Amp	7.40		7.80		8.50		9.00		10.20	
Power supply	V/Ph/Hz	380/3/50		380/3/50		380/3/50		380/3/50		380/3/50	
Fan	Quantity	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Fan motor	Quantity	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Motor	Amp	1.4	0.85x2	1.4	0.85x2	1.4	0.85x2	1.4	0.65x2	1.4	0.65X2
	Name/model	PB1-120TCI	4004KU	PB1-120TCI	4004KU	PB1-120TCI	4004KU	PB1-120TCI	4028	PB1-120TCI	4028
Air flow	CFM.	1,200	-	1,600	-	1,600	-	2,000	-	2,000	-
Compressor	Type	Rotary		Scroll		Scroll		Scroll		Scroll	
Refrigerant	Type	R-32		R-32		R-32		R-32		R-32	
Liquid	Inch	3/8		1/2		1/2		1/2		1/2	
Suction	Inch	5/8		3/4		3/4		3/4		3/4	
Drain	Inch	1/2	-	1/2	-	1/2	-	1/2	-	1/2	-
Unit Daimension	Width mm.	600	900	600	900	600	900	600	900	600	900
	Height mm.	1900	1120	1900	1120	1900	1120	1900	1175	1900	1120
	Depth mm.	330	325	330	325	330	325	330	370	330	325
	Weight /Kg	60	85	60	85	60	85	60	88	60	103
Refrigerant	charge from factory	-	3800g		3500g		3800g		4500g		3600g